ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ : Коды вариантов исполнения	АВТОМОБИЛИ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ/ВЕРСИЯ "SOCIÉTÉ" ("КОРПОРАТИВНЫЙ")	
	3AKFWB/T 3CKFWB 3AKFWB 3EKFWB	**3CKFUB 3AKFUB 3AKFUB/T 3EKFUB 3CKFUC/IF 3AKFUC/IF 3AKFUC/TIF 3EKFUC/IF**
ДВИГАТЕЛИ	**1,4 л**	**1,4 л 16V**
Рабочий объем, $см^3$	1 360	1 360
Диам. цилиндра x ход поршня, мм	75 x 77	75 x 77
Макс. мощность : по стандарту ЕС, кВт	55	65
Частота вращения при макс. мощности, $мин^{-1}$	5 500	5 250
Макс. крутящ. момент : по стандарту ЕС, Н•м	120	133
Частота вращ. при макс. крутящем моменте, $мин^{-1}$	3 000	3 250
Этилированный бензин	Недопустим	Недопустим
Каталитический нейтрализатор	Есть	Есть
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Механич. (5 ступ.)	Механич. (5 ступ.)
МАСЛОЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, л		
Двигатель (с масл. фильтром)	3,25	3,05
Коробка передач+гл. передача	2	2

Infotec 30-08-2004

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ : Коды вариантов исполнения	АВТОМОБИЛИ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ/ВЕРСИЯ "SOCIÉTÉ" ("КОРПОРАТИВНЫЙ")			
	3CNFUB 3CNFUK 3ANFUB 3ANFUK 3ENFUB 3CNFUC/IF 3CNFUL/IF 3ANFUC/IF 3ANFUL/IF 3ENFUC/IF	3CNFUE 3ANFUE 3ENFUE 3CNFUF/IF 3ANFUF/IF 3ENFUF/IF	3CRFNB 3ARFNB 3ERFNB 3CRFNC/IF 3ARFNC/IF 3ERFNC/IF	3CRFNE 3ARFNE 3ERFNE 3CRFNF/IF 3ARFNF/IF 3ERFNF/IF
ДВИГАТЕЛИ	**1,6 л 16V**		**2 л 16V**	
Рабочий объем, (cm^3)	1 587		1 997	
Диам. цилиндра x ход поршня, мм	78,5 x 82		85 x 88	
Макс. мощность : по стандарту ЕС, кВт	80		100	
Частота вращения при макс. мощности, $мин^{-1}$	5 800		6 000	
Макс. крутящ. момент : по стандарту ЕС, Н•м	147		190	
Частота вращ. при макс. крутящем моменте, $мин^{-1}$	4 000		4 100	
Этилированный бензин	Недопустим		Недопустим	
Каталитический нейтрализатор	Есть		Есть	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Механич. (5 ступ.)	Автомат. (4 ступ.)	Механич. (5 ступ.)	Автомат. (4 ступ.)
МАСЛОЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, л				
Двигатель (с масл. фильтром)	3	3	4,25	4,25
Коробка передач+гл. передача	2	-	1,9	-