ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ : Коды вариантов исполнения	АВТОМОБИЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ/ВЕРСИЯ "SOCIÉTÉ" ("КОРПОРАТИВНЫЙ")		
	3A8HZB/T 3C8HZB 3A8HZB 3E8HZB	**3C9HZC 3A9HZC 3A9HZC/T 3E9HZC**	**3C9HYB 3A9HYB 3A9HYB/T 3E9HYB**
ДВИГАТЕЛИ	**1,4 л Турбо HDI**	**1,6 л Турбо HDI 16V**	
Рабочий объем, cm^3	1 398	1 560	
Диам. цилиндра x ход поршня, мм	73,7 x 82	75 x 88,3	
Макс. мощность : по стандарту ЕС, кВт	50	80	
Частота вращения при макс. мощности, $мин^{-1}$	4 000	4 000	
Макс. крутящ. момент : по стандарту ЕС, Н•м	160	240	
Частота вращ. при макс. крутящем моменте, $мин^{-1}$	1 900	1 750	
Топливо	Диз. топливо	Диз. топливо	
Каталитический нейтрализатор	Есть	Есть	
Сажевый фильтр	Нет	Есть	Нет
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Механич. (5 ступ.)	Механич. (5 ступ.)	
МАСЛОЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, л			
Двигатель (с масл. фильтром)	4,3	3,85	
Коробка передач+гл. передача	1,9	1,9	

Infotec 30-08-2004

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ : Коды вариантов исполнения	АВТОМОБИЛИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ/ВЕРСИЯ "SOCIÉTÉ" ("КОРПОРАТИВНЫЙ")		
	3ARHYB/T 3CRHYB 3ARHYB 3ERHYB	**3CRHSB 3ARHSB 3ERHSB**	**3CRHRH 3ARHRH 3ERHRH**
ДВИГАТЕЛИ	**2 л Турбо HDI 90 л.с.**	**2 л Турбо HDI 110 л.с.**	**2 л Турбо HDI 16V 136 л.с.**
Рабочий объем, $см^3$	1 997	1 997	1 997
Диам. цилиндра x ход поршня, мм	85 x 88	85 x 88	85 x 88
Макс. мощность : по стандарту ЕС, кВт	66	79	100
Частота вращения при макс. мощности, $мин^{-1}$	4 000	4 000	4 000
Макс. крутящ. момент : по стандарту ЕС, Н•м	205	250	320
Частота вращ. при макс. крутящем моменте, $мин^{-1}$	1 900	1 750	2 000
Топливо	Диз. топливо	Диз. топливо	Диз. топливо
Каталитический нейтрализатор	Есть	Есть	Есть
Сажевый фильтр	Нет	Нет	Есть
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Механич. (5 ступ.)	Механич. (5 ступ.)	Механич. (6 ступ.)
МАСЛОЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, л			
Двигатель (с масл. фильтром)	4,5	4,5	5,25
Коробка передач+гл. передача	1,9	1,9	2,4

Infotec 30-08-2004